

Secadora Huebsch HT050 / HT055 / HT075



- Altamente eficiente con una caja del calentador del alto rendimiento.
- Sellado de llantas cilíndricas y patrón de flujo de aire concentrado para mantener bajos los costos.
- Gran apertura de puerta para carga y descarga rápida.
- Fácil de limpiar con atrapelusa autolimpiable.
- Respuesta Automática Equipada (C.A.R.E.) con monitores de temperatura para evitar incendios.
- Sistema desenmarañador y anti-arrugas de prendas.
- Control digital con funciones Micro-Display.
- Cuatro ciclos de secado preestablecidos y con opción a personalizarlos.





Secadora Huebsch HT050 / HT055 / HT075 / Especificaciones

Modelos	HT050	HT055	HT075
Opciones de control	Micro Display (OM), Doble Digital (QT)	Micro Display (OM), Doble Digital (QT)	Micro Display (OM), Dual Digital (QT)
Peso en seco Capacidad - lb (kg)	50 (22,7)	55 (24,9)	75 (34)
Ancho en mm	38 5/8 "(981)	34 1/2" (876)	38 5/8 "(981)
Profundidad - en (mm)	48 1/4 "(1226)	53 5/8" (1362)	54 1/4 "(1378)
Altura - pulg (mm)	Gas y Electricidad: 76 5/8 "(1946) Vapor: 80 "(2032)	66 3/4" (1695)	Gas y Electricidad: 76 5/8 "(1946) Vapor: 80 "(2032)
Profundidad del cilindro - en (mm)	30 "(762)	35" (889)	36 "(914)
Diámetro del cilindro - en (mm)	37 "(940)	33" (838)	37 "(940)
Volumen del cilindro - cu. (litros)	18,6 (528)	17,3 (491)	22,4 (634)
Abertura de la puerta - en (mm)	26 7/8 "(683)	26 7/8" (683)	26 7/8 "(683)
Diámetro de salida de aire (mm)	8 "(203)	8" (203)	8 "(203)
Flujo de aire - cfm (litros / s)	750 (354)	50 Hz: 600 (283) 60 Hz: 700 (330)	50 Hz: 750 (354) 60 Hz: 920 (434)
Datos de energía	Modelos de gas: 50 Hz: 130.000 Btu / h (38.1 kW) 60 Hz: 130.000 Btu / h (38.1 kW) Modelos de vapor: A 100 psi (6,9 bares): 5,1 BHP Modelos Eléctricos: 30 kW	Modelos de gas: 50 Hz: 102.000 Btu / h (29.9 kW) 60 Hz: 112.000 Btu / h (32.8 kW) Modelos de vapor: N / A Modelos Eléctricos: 27 kW	Modelos de gas: 50 Hz: 165.000 Btu / h (48.3 kW) 60 Hz: 165.000 Btu / h (48.3 kW) Modelos de vapor: A 100 psi (6,9 bares): 6,1 BHP Modelos Eléctricos: 30 kW
Especificaciones eléctricas	Non-Rev N / A N / A 9,3 5,1 / 5,1 2,8 / 2,8 1,6 1,4 1,4 N / A 6,3 3,3 3,1 N / A N / A 1,6 / 1,6	Non-Rev 9,8 / 4,9 9,2 / 6,5 N / A N / A 4,0 / 3,9 N / A N / A N / A 10,0 / 6,2 5,5 N / A N / A 2,0 2,0 N / A	Non-Rev N / A N / A 13,8 7,6 / 7,6 3,8 / 3,8 1,8 1,9 1,9 N / A 6,7 3,5 3,5 N / A N / A 1,8 / 1,8
Conexiones de Plomería - en (mm)	Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: 3/4" - NPT	Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: N / A	Modelos de Gas: 1/2" - NPT Modelos de vapor: 3/4" - NPT
Envío Dimensiones Aprox. - en (mm)	Ancho 41 1/2 "(1054) Profundidad 52 1/8 "(1323) Altura 81 "(2057)	35 1/2" (902) 59" (1499) 72" (1829)	41 1/2 "(105 56 3/8 "(1433) 81 "(2057)
Peso neto - lb (kg)	545 (247)	435 (197)	615 (279)
Peso de envío - lb (kg)	602 (273)	476 (216)	677 (307)
Aprobaciones de la Agencia	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame	cCSAus, CE, CSA Star, CSA Flame

Los modelos de secadora se hacen para adaptarse a una variedad de características de servicio eléctrico. Consulte a su distribuidor de Huebsch para obtener las especificaciones. Para más detalles sobre la instalación, consulte las instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento suministradas con la secadora.

Modelos de Estados Unidos y Canadá están certificados por C.S.A International. Para obtener la información más precisa, la guía de instalación debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Debido a las mejoras continuas del producto, diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El sistema de gestión de calidad de Alliance Laundry La instalación de Ripon de Sistemas ha sido registrada a ISO 9001: 2000.

© Derechos de Autor 2010 Alliance Laundry Systems LLC

